

Típus: **BD 530 Ep**

Műszaki adatok:

Felületi teljesítmény:	1840 nm/óra
Munkaszélesség:	460 mm
Szívószélesség:	850 mm
Tartály:	55/55 liter
Tömeg:	55 kg
Méret:	1250 x 560 x 1070 mm
Teljesítményigény:	1700 W 230 V

Alaptartozékok:

Standard tányérkefe, szívógerenda



Rövid leírás:

- ◆ Nagy felületi teljesítmény érhető el a géppel.
- ◆ Könnyen kezelhető, szállítható.
- ◆ Jól szabályozható kefenyomás.
- ◆ Nagyteljesítményű motorja révén szinte teljesen száraz felületet hagy maga után.

Jellemzők

- Egyrészes üreges műanyagház (PE)
- 2 kerekű futószerkezet elől plusz alátámasztással
- Kétkamrás tartályrendszer
 - 55 l-es frissvízes tartály a készülék belsejében, beépített feltöltő tölcser
 - szabályozható a kefefej frissvízellátása (nehézségi erő elve)
- 55 l-es szennyvítartály kivehető válaszfallal
- Üreges tartályfedél beépített szívócsővel, szívás megszakitása úszórendszerrel
- Nagyteljesítményű szívóturbina
- Tárcsás súrolófej egy tárcsakéfével, beállítható tárcsa dőlésszög, leszorító nyomás: 27 g/cm² (0, 27 N/cm²)
- Szerszám nélkül cserélhető tárcsakéfe, munkaszélesség: 460 mm
- Automatikusan kicsapódó támasztóláb
- Önmagától kikapcsoló szívótörzs, forgatható és

Előnyök

- Ütés-és törésálló, hangszigetelő és korróziómentes, újra feldolgozható
- A készülék egyszerűen tolható és biztosan leállítható
 - Egyszerűen feltölthető, nagy felvevő kapacitás, hangszigetelő
 - megbízható, karbantartást nem igénylő vízelosztás
- Jól hozzáférhető, könnyen tisztítható, szállítás közben nem folyik ki a víz
- Rövid szívójáratok, megbízható turbina és túlsordulási védelem, szívás megszakitása habnál is
- Nagyon jó szívóteljesítmény, kevés visszamaradó nedvesség
- 200 l/min-es jó súrolóteljesítmény, könnyű munkavégzés, mivel a gépet húzni kell
- Könnyű kefecser
- Egyszerű használat egy kézzel
 - gépet előre tolni = kefefej leeresztése
 - gépet elől megemelni és támasztólábra tenni = parkolóállás
- Optimális szívóteljesítmény, egyszerű kezelés

hajlítható

- Szerszám nélkül cserélhető szívóajkak
- 2 nagyteljesítményű akkumulátor, 12 V, 75 Ah, karbantartást nem igényel, könnyen cserélhető nyitott fedélnél
- Beépített töltőkészülék, töltés automatikusan beindul a hálózati csatlakozó bedugásakor
- Kezelőpanel forgatható gombbal a fokozatmentes vízszabályozáshoz, túlzott lemerüléssel szembeni akkumulátorvédelem és kapcsoló a szívóturbinához és a kefémotorhoz
- Ergonómiailag kialakított toló kar habadagolóval és biztonsági kapcsolóval

-szívótörzs megemelése = gépet vissza és újra előredönteni

-szívótörzs leeresztése = szívótörzset lábbal megemelni és hagyni, leereszkeszteni

- Alacsony karbantartási igényű
- Magas akkumulátorkapacitás hosszú munkaintervallumokhoz
- Helytől független akkumulátortöltés, kezelőbarát, nem kell átdugaszolni a töltési üzemmódhoz
- Nagyon egyszerű, áttekinthető kezelés, biztonságos akkumulátorvédelem
- Kényelmes, fáradság nélküli munkavégzés, automatikus kefémotor stop