

## Típus: **BR 530 Bp Pack**

### **Műszaki adatok:**

Felületi teljesítmény:	1840 nm/óra
Munkaszélesség:	460mm
Szívószélesség:	850 mm
Tartály:	40/40 liter
Tömeg:	110 kg
Méreték:	1250 x 630 x 1070 mm
Zajszint:	70 dB
Meghajtás:	24 V



### **Alaptartozékok:**

- Standard hengerkefék
- Szívógerenda
- Akkumulátorok és töltőkészülék a berendezésbe építve (BAT Pack)

### **A gép vázlatos leírása:**

- Nagy mechanikus tisztítóhatás érhető el a géppel.
- Jól szabályozható kefenyomás.
- Nagy tartálya miatt a feltöltések közötti felületi teljesítmény igen nagy.
- Egyszerű kialakítása végett könnyű kezelhetőség, és nagy üzembiztonság.
- Sokféle kefe használható hozzá.
- Nagyteljesítményű motorja révén szinte teljesen száraz felületet hagy maga után.

### **Jellemzők**

- Egyrészes üreges műanyagház (PE)
- 2 kerekű futószerkezet elöl plusz alátámasztással
- Kétkamrás tartályrendszer
  - 40 l-es frissvizes tartály a készülék belsejében, beépített feltöltő tölcser
  - szabályozható a kefefej frissvízellátása (nehézségi erő elve)
- 40 l-es szennyvíztartály kivehető

### **Előnyök**

- Ütés-és törésálló, hangszigetelő és korróziómentes, újra feldolgozható
- A készülék egyszerűen tolható és biztosan leállítható
  - Egyszerűen feltölthető, nagy felvevő kapacitás, hangszigetelő
  - megbízható, karbantartást nem igénylő vízelosztás
- Jól hozzáférhető, könnyen tisztítható,

- válaszfalal
- Üreges tartályfedél beépített szívócsővel, szívás megszakítása úszórendszerrel
- Nagyteljesítményű szívóturbina
- hengeres súrolófej két menetiránynak megfelelően forgó kefehengerrel, jobb szélhez közel elterelő lap, leszorító nyomás: 150 g/cm (1,5 N/cm<sup>2</sup>) szerszám nélkül cserélhető kefehengerek, munkaszélesség:460 m
- Automatikusan kicsapódó támasztóláb
- Önmagától kikapcsoló szívótörzs, forgatható és hajlítható
- Szerszám nélkül cserélhető szívóajkak
- Kezelőpanel forgatható gombbal a fokozatmentes vízszabályozáshoz, kapcsoló a szívóturbinához és a kefemotorhoz
- Ergonómiailag kialakított toló kar habadagolóval és biztonsági kapcsolóval
- szállítás közben nem folyik ki a víz
- Rövid szívójáratok, megbízható turbina és túlcordulási védelem, szívás megszakítása habnál is
- Nagyon jó szívóteljesítmény, kevés visszamaradó nedvesség
- magas súroló-és polírozó teljesítmény 1500 l/minnel, könnyű munkavégzés, mert a készüléket húzzák
- könnyű kefecserre
- Egyszerű használat egy kézzel
  - gépet előre tolni = kefefej leeresztése
  - gépet elől megemelni és támasztólábra tenni = parkoló állás
- Optimális szívóteljesítmény, egyszerű kezelés
  - szívótörzs megemelése = gépet vissza és újra előredönteni
  - szívótörzs leeresztése = szívótörzset lábbal megemelni és hagyni, leereszkedni
- Alacsony karbantartási igényű
- Nagyon egyszerű, áttekinthető kezelés
- Kényelmes, fáradság nélküli munkavégzés, automatikus kefemotor stop