

## Típus: **BR 530 Ep**

### **Műszaki adatok:**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Felületi teljesítmény: | 1840 nm/óra          |
| Munkaszélesség:        | 460 mm               |
| Szívószélesség:        | 850 mm               |
| Tartály:               | 55/55 liter          |
| Tömeg:                 | 55 kg                |
| Méret:                 | 1250 x 560 x 1070 mm |
| Teljesítményigény:     | 1700 W 230 V         |

### **Alaptartozékok:**

Standard hengerkefék, szívógerenda



### **Rövid leírás:**

- ◆ Nagy felületi teljesítmény érhető el a géppel.
- ◆ Könnyen kezelhető, szállítható.
- ◆ Jól szabályozható kefenyomás.
- ◆ Nagyteljesítményű motorja révén szinte teljesen száraz felületet hagy maga után.

### **Jellemzők**

- Egrészes üreges műanyagház (PE)
- 2 kerekű futószerkezet elől plusz alátámasztással
- Kétkamrás tartályrendszer
  - 55 l-es frissvizes tartály a készülék belsejében, beépített feltöltő tölcser
  - szabályozható a kefefej frissvízellátása (nehézségi erő elve)
- 55 l-es szennyvíztartály kivehető válaszfalal
- Üreges tartályfedél beépített szívócsővel, szívás megszakítása úszórendszerrel
- Nagyteljesítményű szívóturbina

### **Előnyök**

- Ütés- és törésálló, hangszigetelő és korróziómentes, újra feldolgozható
- A készülék egyszerűen tolható és biztosan leállítható
  - Egyszerűen feltölthető, nagy felvevő kapacitás, hangszigetelő
  - megbízható, karbantartást nem igénylő vízelosztás
- Jól hozzáférhető, könnyen tisztítható, szállítás közben nem folyik ki a víz
- Rövid szívójáratok, megbízható turbina és túlsordulási védelem, szívás megszakítása habnál is
- Nagyon jó szívóteljesítmény, kevés

- hengeres súrolófej két menetiránynak megfelelően forgó kefehengerrel, jobb szélhez közel elterelő lap, leszorító nyomás: 150 g/cm (1,5 N/cm<sup>2</sup>) szerszám nélkül cserélhető kefehengerek, munkaszélesség:460 m
- Automatikusan kicsapódó támasztóláb
- Önmagától kikapcsoló szívótörzs, forgatható és hajlítható
- Szerszám nélkül cserélhető szívóajkak
- Kezelőpanel forgatható gombbal a fokozatmentes vízszabályozáshoz, kapcsoló a szívóturbinához és a kefemotorhoz
- Ergonómiaailag kialakított toló kar habadagolóval és biztonsági kapcsolóval
- visszamaradó nedvesség
- magas súroló-és polírozó teljesítmény 1500 1/minnel, könnyű munkavégzés, mert a készüléket húzzák
- könnyű kefecser
- Egyszerű használat egy kézzel
  - gépet előre tolni = kefefej leeresztése
  - gépet elől megemelni és támasztólábra tenni = parkoló állás
- Optimális szívóteljesítmény, egyszerű kezelés
  - szívótörzs megemelése = gépet vissza és újra előredönteni
  - szívótörzs leeresztése = szívótörzset lábbal megemelni és hagyni, leereszteni
- Alacsony karbantartási igényű
- Nagyon egyszerű, áttekinthető kezelés
- Kényelmes, fáradtság nélküli munkavégzés, automatikus kefemotor stop